T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 13 kalem Hastanemiz Güney Seyhan Ek Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Teknik Hırdavat Malzeme Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇİFT ÇIKIŞLI ALİMİNYUM MERDİVEN 7 BASAMAKLI	3	Adet		
2	ELEKTRİKLİ HAVA ÜFLEME KÖRÜĞÜ	3	Adet		
3	ZAYIF AKIM KABLO TEST CİHAZI - (NETWORK TEST CİHAZI)	3	Adet		
4	RJ45 PENSESİ	3	Adet		
5	RJ45 KONNEKTÖR	1000	Adet		
6	YILDIZ TORNAVİDA SETİ	3	SET		
7	DÜZ TORNAVİDA SETİ	1	Adet		
8	KABLO SOYMA APARATI	3	Adet		
9	YAN KESKİ (İZOLELİ)	3	Adet		
10	PENSE	3	Adet		
11	İZOLELİ KARGABURUN	3	Adet		
12	ÇEKİÇ 500 GR	3	Adet		
13	CAT 6 DATA KABLOSU	3	Kutu		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.03.2023 16:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. **7 BASAMAKLI ALEMİNYUM PROFİL ÇİFT ÇIKIŞLI MERDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ**
   - **1.1.** Alüminyum alaşımlı ve uzun ömürlü olmalıdır.
   - **1.2.** Metal emniyet kilitleme mekanizması olmalıdır.
   - **1.3.** Kaymayı önleyen tasarımda basamakları olmalıdır.
   - **1.4.** Ayaklarda kaymayı önleyen plastik takozlar bulunmalıdır.
   - **1.5.** En az 150 kg ağırlığa dayanabilmelidir.
   - **1.6.** 7+7 merdivenin kapalı yüksekliği en az 160 cm en çok 170 cm olmalıdır. Ağırlığı en fazla 5.5 kg en az 4.5 kg olmalıdır.
   - **1.7.** TSE, İSO ve CE belgesi olmalıdır
   - **1.8.** En az 2 yıl garanti olmalıdır.

2. **ELEKTRİKLİ HAVA KÖRÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**
   - **2.1.** 650W Gücünde Kademeli hız ayarlı, 220V-50HZ 650W 16000/MİN 8000Pa 2.5 M3/MİN özelliğinde olmalıdır.
   - **2.2.** Kapalı ambalajı içinde 1 ADET 650W HAVA KÖRÜĞÜ 1 ADET ÜFLEME BORUSU ve 1 ADET TOZ TORBASI olmalıdır.
   - **2.3.** Ürün minimum 24 ay garantili olmalıdır.

3. **KABLO TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**
   - **3.1.** Toner ve probe kit'den (receiver) oluşmalıdır.
   - **3.2.** RJ11/RJ45 kablo ve konnektöreri, USB, F, BNC, ve RCA konnektörlerle yapılan bağlantı problemlerini tespiti için kullanılabilmelidir.
   - **3.3.** Telefon ve network hattını bulma, kutupsallığı tanımlama ve ses devreleri üzerindeki aktif hat numaralarını tespit edebilme özelliklerine sahip olmalıdır.
   - **3.4.** Sinyal gücü tespiti, analog ton ve tanımlama, süreklilik testleri gibi standart fonksiyonları yerine getirir özellikte olmalıdır.
   - **3.5.** Kullanıldığı Uygulamalar :
     - **3.5.1.** Korumalı (STP) ve UTP kablo dahil Bakır kablolama medya,
     - **3.5.2.** 75 veya 50 Ohm koaksiyel kablo,
     - **3.5.3.** 10 Base-T veya 10/100 Base-T datacom net eserleri,
     - **3.5.4.** İki iletken kontrol, güvenlik, genel kablolama,
     - **3.5.5.** POTS telekom servis,
   - **3.6.** Test Cihazı Tone Özellikleri :
     - **3.6.1.** Tone frekansı : 1 KHz olmalıdır.
     - **3.6.2.** Tone Mode : ONE/TWO-note tone olmalıdır.
     - **3.6.3.** Uyumlu konnektörler : RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA/Alligator Clips olmalıdır.
     - **3.6.4.** Süreklilik testi : >300 olmalıdır.
     - **3.6.5.** Fonksiyon seçimini sağlayan anahtarı olmalıdır.
     - **3.6.6.** Kablo işaretlerini gösterir 8 adet led olmalıdır.
     - **3.6.7.** Voltaj koruması : 100 V olmalıdır.
     - **3.6.8.** Batarya tipi : 9V (6F22) olmalıdır.
   - **3.7.** Test Cihazı Receiver Özellikleri :
     - **3.7.1.** Tone frekansı : 1 KHz olmalıdır.
     - **3.7.2.** Uyumlu konnektörler : RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA

3.7.3. Sinyal durumunu gösterir 8 adet led olmalıdır.
3.8. Teklif edilecek cihazla birlikte uyumlu piller beraberinde verilecektir.
3.9. 2 yıl garantili olmalıdır.

4. JAK PENSESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.1. RJ-45/11 İkili tipte olmalıdır.
4.2. Bıçak bölümünde parmak kesmeye karşı koruyucu aparat bulunmalıdır.
4.3. Pensenin normal durumda açık kalması için sap bölümünün içinde yay bulunmalıdır.
4.4. Bıçakları değiştirilebilir olmalıdır.
4.5. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

5. RJ45 KONNEKTÖR (JAK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

5.1. Kategori 5 (ANSI/TIA/EIA-568-A) , 5e (TIA/EIA-568-B) ve 6 (ANSI/TIA-568-B.2-1) standartlarına uyumlu olmalıdır.
5.2. UTP kablolar için uyumlu olmalıdır.

6. YILDIZ TORNAVİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

6.1. Her takım 6 parçadan oluşmalıdır.
6.2. Parça boyutları 3x60-4,5x80-4,5x100-4,5x150-6x100 ve 6x150 boyutlarından oluşmalıdır.
6.3. Her takım 6'lı ambalajı içinde piyasada Kraft set olarak bilinen tipte TSE belgeli olmalıdır.

7. DÜZ TORNAVİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

7.1. Her takım 6 parçadan oluşmalıdır.
7.2. Parça boyutları 3x60-4,5x80-4,5x100-4,5x150-6x100 ve 6x150 boyutlarından oluşmalıdır.
7.3. Her takım 6'lı ambalajı içinde piyasada Kraft set olarak bilinen tipte TSE belgeli olmalıdır.

8. KABLO SOYMA ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

8.1. 3.2mm-9mm aralığında yassı ve yuvarlak kablolarda kesme ve soyma işlemini yapabilmelidir.

9. YAN KESKİ (İZOLELİ ÖZEL ALAŞIM MALZEMEDEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

9.1. L:160 TS 60 DIN ISO 5749 olmalıdır.
9.2. Yüksek karbonlu krom nikel çeliği bulunmalıdır.
9.3. Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
9.4. Krom kaplı ve Pvc izoleli olmalıdır.

10. KOMBİNE PENSE İZOLELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

10.1. L:180 TS 60 TS 11068 DIN 5744 olmalıdır.
10.2. Özel alaşımlı çelik olmalıdır.
10.3. Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
10.4. Krom kaplı ve Pvc izoleli olmalıdır.

11. İZOLELİ KARGA BURUN PENSE DÜZ UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

11.1. L:180 TS 60 DIN 5745 olmalıdır.

11.2. Özel alaşımlı çelik olmalıdır.
11.3. Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
11.4. Krom kaplı ve Pvc izoleli olmalıdır.

12. ÇEKİÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.1. 500 gr lık olmalıdır.
12.2. Özel alaşımlı çelik olmalıdır.
12.3. İndüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
12.4. Elektrostatik boyanmış olacak TSE ,TS 5 DIN 1041 standartlarında olacaktır.

13. CAT-6 AĞ KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

13.1. Kablo ANSI/EIA/TIA 568B standartlarına uygun olmalıdır.
13.2. Kablo 100 metrede 100Mhz. ve 350 Mhz. iletişimi desteklemelidir. 100 metrede zayıflama 100Mhz. İçin max. 22db, 350 Mhz. İçin max. 44.9 dB olmalıdır.
13.3. Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olmalıdır.
13.4. Kablo iletkenin ölçüsü 23 AWG olmalıdır.
13.5. Kablo 4 adet sarmal çiftten oluşmalıdır.
13.6. Kablo dışında kılıflama için LS0H malzeme veya yüksek moleküler ağırlıklı PVC kullanılmalıdır.
13.7. Çalışma sıcaklığı min –20 °C, max. +60 °C olmalıdır.
13.8. Her kutuda 500 metre kablo olacaktır.
13.9. Kullanılacak kablo içerisinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör geçmelidir.
13.10. Kablodaki 4 adet sarmal çiftin yalıtkan renkleri;
13.11. Birinci çift için Beyaz/Mavi - Mavi
13.12. İkinci çift için Beyaz/Turuncu - Turuncu
13.13. Üçüncü çift için Beyaz/Yeşil - Yeşil
13.14. Dördüncü çift için Beyaz/Kahve - Kahve olmalıdır.
13.15. Kablonun bakır oranı teknik servisimizce kontrol edilecek ona göre uygunluk verilecektir.

Nazlı BAŞBUĞUKÇİ
Bilgisayar Mühendisi

Seyhan Devlet Hastanesi
Ayşe YELTEKİN
Bilgisayar Mühendisi

Seyhan Seyhan